



ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA POLYGUARD 601 ZERO VOC

DESCRIÇÃO:

O **POLYGUARD 601 ZERO VOC** é um adesivo líquido monocomponente de secagem rápida à base de borracha, em solução solvente, utilizado em conjunto com os **REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÃO POLYGUARD**. Este produto é formulado com solventes isentos de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC).

APLICAÇÃO:

O **POLYGUARD 601 ZERO VOC** pode ser aplicado com rolo ou pincel às superfícies limpas e secas dos tubos, a uma taxa média de **27,87m² por galão (7,35m²/litro)**. **NÃO DILUA O ADESIVO LÍQUIDO**. Em baixas temperaturas, armazene ao abrigo do frio antes de utilizar. O tempo de cura deve ser de no máximo 10 minutos.

Propriedades Físicas	Resultados Típicos
Cor	Preto
Conteúdo Sólido	14%
Ponto de Combustão	-5.9°C Pensky Marten CC
Viscosidade	800-1000 CPS
Embalagem:	Galão 3,78 litros
Prazo de Validade:	2 anos
Limites de Temperatura:	Na Aplicação de -4° a 54°C Em Serviço de -32° a 66°C
VOC g/l	0

RECURSOS E BENEFÍCIOS:

- ✓ Fórmula Zero VOC, produto formulado com solventes isentos de Compostos Orgânicos Voláteis;
- ✓ Secagem rápida, sem tempo de inatividade entre a aplicação do primer e revestimento RD-6®;
- ✓ Produto à base de borracha, funciona em sinergia com os revestimentos anticorrosivos à base de betume;
- ✓ Pode ser aplicado com pincel ou rolo, método de aplicação definido com base nas dimensões e condições do tubo;
- ✓ Apenas uma camada fina é necessária, menos tempo de inatividade e cobertura mais eficiente;



CUIDADOS:

O adesivo líquido é um revestimento industrial e pode ser prejudicial ou fatal se ingerido. Identificado como produto de etiqueta vermelha quanto ao ponto de combustão. É proibida a proximidade de chamas, faíscas, solda e fumar durante a aplicação. Solventes podem ser irritantes para os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente e procure um médico.

Evite contato prolongado com a pele e a inalação do vapor ou spray do adesivo líquido. Se usado em áreas fechadas, utilize ventilação forçada adequada, máscaras de ar, equipamento à prova de explosão e vestimenta limpa. Feche o recipiente após cada uso.

Este material é vendido pela **Polyguard Products, Inc.** somente para os fins descritos nesta folha de dados. Qualquer uso dos produtos para propósitos que não sejam os aqui descritos será de responsabilidade do comprador e a Polyguard Products, Inc. não dará garantia nem será responsável por qualquer mau uso destes produtos. Polyguard Products, Inc. substituirá o material EXW Ennis, Texas - USA, que não esteja de acordo com as especificações do fabricante, até um ano após a data da venda.

SAÚDE E SEGURANÇA:

Todas as Folhas de Dados de Segurança de Material (SDS) e rótulos de advertência devem ser lidos e compreendidos por todas as equipes de supervisão e usuários antes da utilização. O comprador é responsável por estar de acordo com todas as leis e regulações federais, estaduais e locais aplicáveis com relação ao uso, saúde, segurança e descarte do produto.

SUPORTE TÉCNICO:

POLYGUARD PRODUCTS INC.

Ennis, Texas 75120-0755

PH: 214.515.5000

www.polyguardproducts.com